



AGIMPEX HUNGARY KFT., H-9400 SOPRON, ÓGABONA TÉR 16.
TEL.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, FAX: +36-99-505-099.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük szépen az SMD5050 LED szalag rendelését a LEDcenter.hu webáruházból.

Az alábbi útmutatóval szeretnénk a termékek helyes összeszereléséhez segítséget nyújtani villanszerelőjének.

A LED szalag áramfelvétele: 3 SMD LED-enként 37,5 mA, vagy 600 mA/méter.
Feszültség: DC11-13V.

A LED szalagok teljesítménye: 7,2W/méter.


Maximális hossz: 5m, minden 10m-es egységnek külön tápellátást kell biztosítani.

Üzemeltetés stabilizált LED tápegységről vagy adatterről:

Az adapter és a tápegység teljesítményének kiszámítása a fenti adatok alapján történik. A LED szalagokon rendszeres távolságban jelölve van a pozitív és a negatív pólus, (3 LED-enként). A fekete nyíl jelöli a pozitív, a G+R+B pontok együtt, összeforrasztva pedig a negatív pólust. A két-két forrasztási pont közötti vonal mentén darabolható.

A LED szalag szilikonragasztóval vagy sziloplasztal rögzíthető.

Az alábbi ábrával nyújtunk segítséget a stabilizált LED tápegység bekötéséhez:



A SZERELÉSI MUNKÁKAT MINDEN ESETBEN SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE EL, AZ ÉLET- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSÁÉRT, ILLETVE A HIBÁS SZERELÉSBŐL ADÓDÓ ESETLEGES SÉRÜLÉSÉRT, A TERMÉKEK KÁROSODÁSÁÉRT SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.