



AGIMPEX HUNGARY KFT., H-9400 SOPRON, ÓGABONA TÉR 16.
TEL.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, FAX: +36-99-505-099.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük megrendelését a LEDcenter.hu webáruházból.

A LED G4-ek egyenáramról (DC 12V-ról) üzemeltethetők. (DC12V-os akkumulátorról is működtethető.)

Az alábbi útmutatóval szeretnénk a következő termékek helyes beszereléséhez segítséget nyújtani:

G4/12V 1db DIP LED: 0,4W

G4/12V 12db 3528 SMD LED: 0,8W

G4/12V 3db 5050 SMD LED: 0,7W

G4/12V 6db 5050 SMD LED: 1W

G4/12V 9db 5050 SMD LED: 1,8W

G4/12V 9db 5050 SMD LED, kapszula: 1,8W

G4/9-36V 10db 5050 SMD LED: 2W

G4/12V 12db 5050 SMD LED: 2,2W

A tápellátás teljesítményének kiszámítása a fenti adatok alapján történik.

Az üzemeltetéshez DC 12V-os stabilizált LED tápegységet, adaptert vagy akkumulátort használjon!

A következő ábrával nyújtunk segítséget a stabilizált LED tápegység bekötéséhez:



A halogén G4-es fényforrások cseréje előtt áramtalanítsa rendszert, majd a várjon néhány percet, míg az égők lehűlnek, mivel azok a használat folyamán felmelegedhetnek.

A SZERELÉSI MUNKÁKAT MINDEN ESETBEN SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE EL, AZ ÉLET- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSÁÉRT, ILLETVE A HIBÁS SZERELÉSBŐL ADÓDÓ ESETLEGES SÉRÜLÉSEKÉRT, A TERMÉKEK KÁROSODÁSÁÉRT SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.